

DUVARFLEX®
ROOFLEX®

Ürün bilgi föyü
Product data sheet

Tanım
Description

Baca Duvar Dibi Bandı DUVARFLEX®
Chimney isolation tape ROOFLEX®

Uygulama kapsamı
Scope of application

Çatı kiremitleri ile baca veya duvar ile esnek, sızdırmaz bir bağlantı sağlamak
Used for sealing joints between a roof and a wall or a chimney.

Teknik bilgi

Kenarları el kesmemesi için 5 mm katlanmış alüminyumun, tüm arka yüzüne butil kaplanması ile üretilmiştir.
UV ışınlarına, don, yağmur, rutubet ve yaşlandırmaya karşı dayanıklıdır.
Tozsuz, yağsız ve kuru her türlü yüzeye sorunsuz yapışır

Technical data

Made from a layer of folded aluminum. From the inner side the whole surface is covered with butyl glue.
Resistant to permanent impact of weather factors like: UV radiation, frost, rain, moisture, and ageing
Easy to install, enables immediate joining processed surfaces

Hammadde Material	Laminat (Aluminium + PET foil)
Alüminyum kalınlığı Thickness of aluminium	0,075 mm
PETfoil kalınlığı Thickness of PET foil	0,005 mm
Butilin ölçüleri Dimensions of butyl	1,0 * 270 mm
Yaşlandırmaya karşı dayanımı Resistance to ageing	Mükemmel Perfect
Isı dayanımı Resistance to temperature	-30 bis +80°C
Çalışma sıcaklığı Working temperature	+ 5do + 40°C
Ürün ölçüleri Dimensions	Uzunluk, length: 5.000 mm ± %1 En, width : 290 mm
Gofrajdan kaynaklı esneme Stretch cause of embossing	30 %

Paketleme 4 adet * 5 metre / koli
Packaging 4 piece * 5 meter / package

Mevcut renkler
Colours



Depolama
Storing

Üretim tarihinden itibaren 12 ay boyunca orijinal ambalajında,
soğuk (+10 °C) ve kuru yerde saklayınız.
12 months from the production date in intact original packages, in cold and
dry place in temperature of 10 °C.

Montaj
Installation

Lütfen güncel çatı uygulamaları yönetmeliğine bakınız
Please take note of the current roofing and manufacturer regulations



İthalatçı

HAS YALITIM İTHALAT ve İHRACAT SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.
info@hasyalitim.com.tr
www.hasyalitim.com.tr