

HAS MAHYA
BANDI

Ürün bilgi föyü
Product data sheet

Tanım
Description

HAS Mahya Havalandırma Bandı
HAS Ridge Tape

Uygulama kapsamı

Eğimli çatılarda mahya altında ki bölgeden kontrol su buharı difüzyonu ve ters su akıntıları sonucu çatı arasına su girmesinin önlenmesi

Scope of
application

Used under ridge tile in pitched roof to control vapour diffusion and to block leak which is coming by opposite water course.

Teknik bilgi

Kenarları el kesmemesi için 5 mm katlanmış kenarlara 2 adet 75 mm renkli alüminyumun, arka yüzeyinde kenarına 25 mm butil kaplanması, aynı zamanda 2 alüminyumun ortasına 110 gr 210 mm telanın akrilik ile yapıştırılmasının yanında dikilmesi sonucunda üretilmiştir.

UV ışınlarına, don, yağmur, rutubet ve yaşlandırmaya karşı dayanıklıdır.

Tozsuz, yağsız ve kuru her türlü yüzeye sorunsuz yapışır.

Technical data

Made from a layer of 2 edge 75 mm aluminum and 110 gsm, 210 mm spunbond. At the inner side the border is plastered by 25 mm butyl glue. Resistant to permanent impact of weather factors like: UV radiation, frost, rain, moisture, and ageing
Easy to install, enables immediate joining processed surfaces

| | |
|---|--|
| Hammadde Material | Alüminyum+ Tela+ Butil Aluminium+ Spunbond+ Butyl |
| Alüminyum ölçüleri Dimensions of aluminium | 0,15 mm * 75 mm |
| Tela ölçüleri Dimensions of spunbond | 110 gr/m ² * 210 mm |
| Butilin ölçüleri Dimensions of butyl | 1,0 * 25 mm |
| Yaşlandırmaya karşı dayanımı Resistance to ageing | Mükemmel Perfect |
| Isı dayanımı Resistance to temperature | -30 bis +80°C |
| Çalışma sıcaklığı Working temperature | + 5do + 40°C |
| Ürün ölçüleri Dimensions | Uzunluk, length: 5.000 mm ± %1 En, width : 310 mm |
| Gofrajdan kaynaklı esneme Stretch cause of embossing | 30 % |



Paketleme 4 adet * 5 metre / koli
Packaging 4 piece * 5 meter / package

Mevcut renkler
Colours



Depolama

Üretim tarihinden itibaren 12 ay boyunca orijinal ambalajında, soğuk (+10 °C) ve kuru yerde saklayınız.

Storing

12 months from the production date in intact original packages, in cold and dry place in temperature of 10 °C.

Montaj

Lütfen güncel çatı uygulamaları yönetmeliğine bakınız

Installation

Please take note of the current roofing and manufacturer regulations

İthalatçı

HAS YALITIM İTHALAT ve İHRACAT SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.

info@hasyalitim.com.tr

www.hasyalitim.com.tr